

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МИНИЗЕМСНАРЯД МЗ-30



Землесосный снаряд (мини)МЗ-30 с погружным насосом предназначен для удаления илстых, песчаных, гравийно-песчаных отложений с размером твердых частиц до 20мм.

Корпус земснаряда - сборного типа, состоит из 2-х понтонов соединенных между собой двумя платформами, одна в носовой и одна в кормовой части.

В зависимости от выбранного способа энергообеспечения насоса электроэнергия подается либо от генератора (располагать генератор рекомендуется на беогу), либо от линии электропередач.

Способ перемещения тросово-якорный.

Основные технические данные и характеристики миниземснаряда:

Тип земснаряда электрический

Габаритные размеры

- длина, м	3
- ширина, м	2,2
- высота, м	2,2
- вес, кг (без насоса)	1200
- осадка, м	0,25

- насос шламовый	"Тоуо DP2-3
- напор, м	12
- размер твердых частиц, мм	20
- max. глубина разработки, м	10
- max. расстояние выброса, м	до 300
	Производительность м.куб/час
- по воде/по пульпе	30
- по песку	10
- выходное отверстие, мм	80
- двигатель электрический	IBQ 10544
- мощность	3,7 кВт, 59Гц
- напряжение/ток	400В/8,3А
- количество масла, л	1,84
- тип масла	ISO 32
- марка электрического кабеля	КНР 4*2,5

ПОСТАВКА ИЗ УКРАИНЫ
Тел. +7 8512 732220