

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Земснаряд MZ-100

Землесосный снаряд MZ–100 с погружной гидравлической помпой предназначен для удаления илистых, гравийно - песчаных отложений с размером твёрдых частиц до 75 мм. Корпус земснаряда - сборного типа, состоит из 2-х понтонов соединённых между собой двумя платформами – одна в кормовой вторая в носовой части на одной из платформ расположена гидравлическая маслостанция.

Насосы по производительности подбираются исходя из конкретных условий и плавучести корпуса.

Способ перемещения тросово-якорный.



Основные технические данные и характеристики миниземснаряда:

Тип земснаряда гидравлический		
Габаритные размеры		
- длина, м		3
- ширина, м		2,2
- высота, м		2,2
- вес, кг (без насоса)		1200
- осадка, м		0,25
Гидравлическая помпа «SP45 (DOA)»		
- размер твердых частиц, мм.		75
- max. глубина разработки, м.		16
- max. расстояние выброса, м.		100
Производительность м.³/час		
- по воде		до 100

- по песку до 11
- по пульпе до 40
- выходное отверстие, мм 102

Гидравлическая масло-станция SUPER ASPID

двигатель (Honda)

- мощность л.с. 13,5
- расход топлива, л/ч 3,5
- тип топлива (бензин) АИ-95

ПОСТАВКА ИЗ УКРАИНЫ

Тел. +7 8512 732220