



**Земснаряды
DRAGFLOW
серии DRT**

	DRT 035/050/085	DRT 300/400
Гидроэкскаваторы и гидроразрыв.		
Гидроэкскаваторы и кольцо гидроразрыва	Dragflow EXHY20 Мощность 11 кВт Скорость вращения От 30 до 50 об./мин	Dragflow EXHY35 Мощность 30 кВт Скорость вращения От 30 до 50 об./мин
Гидроразрыв	Насос гидроразрыва грунта производительностью от 30 до 200 м³/ч, напор 6-8 бар	
Реактивное кольцо гидроразрыва		
Кабина оператора (оснащение)	Пульт управления гидравлическими и электрическими устройствами, позиционированием, навигацией и навигационными огнями. Дверь с замком, кондиционер воздуха с грелкой.	
Особенности		
Папильонажные лебедки	4 гидравлических лебедки с тросоукладчиком	
Длина троса стандартная	50 метров (или более)	
Усилие на 1 витке	4600 кгс	
Трос стальной	ø 12 мм	
Оборудование энергоблока		
Стандарт	Корпус брызгозащищённый (ткань с пластиком) с центральным пультом управления рядом с блоком.	
Опция	Корпус из звуконепроницаемого материала, пульт управления оператора в кабине оснащённой кондиционированием воздуха.	
Полный Дополнительный	Корпус, полный из звуконепроницаемого завода нефтяного давления и каюты оператора с кондиционированием воздуха и центральными средствами управления системы.	

. +7 (8512)732220 +7 (8512)592838
e-mail: danil@astranet.ru
www.saprex.ru